Funmat Pro 410

Impresora 3D inteligente de nivel industrial

Diseño más inteligente

Solución de impresión 3D con boquillas duales inteligentes, nivelación automática y advertencia de atascos.

Diseño térmico avanzado

Cámara calefactada y caja de filamento sellada y deshumidificada, sistema de refrigeración líquida y boquillas de impresión 3D especiales de alta temperatura, hasta 500°C.

Configuración de grado industrial

Componentes de grado industrial para impresión de alta precisión y calidad.

INTAMSYS | SICNOVA®
AUTHORIZED RESELLER

MATERIALES

PEEK

PEEK-CF

PEEK-GF

PEKK

PAEK

Cámara constante

90°C

Placa de construcción

160°C

Extrusor

500°C

Especificaciones técnicas

Tecnología	Fabricación por filamento fundido (FFF)
Dimensiones	728 x 684 x 1480 mm
Volumen impresión (X*Y*Z)	305 x 305 x 406 mm
Plataforma de construcción	Calefacción de lámina PI+vidrio cerámico
Nivelación	Nivelación automática
Altura de capa	0,15-0,3 mm
Nozzles de impresión	2
Temperatura extrusor	500°C max.
Temperatura de la cámara	90°C max.
Archivos entrada	.Stl/.Obj/.X3d/.3mf
Monitoreo y control inteligentes	Advertencia de atasco de filamento/Advertencia de ausencia de filamento/Recuperación de falla de energía/Sistema de enfriamiento líquido/Boquillas de limpieza automática/Protección contra sobrecalentamiento
Certificado de seguridad	FCC/SGS/CE
Peso	220 kg

INTAMSYS | SICNOVA®
AUTHORIZED RESELLER

Pol. Ind. Los Rubiales, Calle 3 · Naves 7-12
Linares · JAÉN
+34 953 888 089
info@sicnova3d.com

sicnova3d.com/**intamsys**